

### Descripción del producto

La línea de electrobombas sumergibles "INTELLISUB" con brida de descarga en tecnopolímero está diseñada para la extracción de agua en pozos profundos de 4" encamisados con caño de 110 mm de diámetro exterior (102 mm interior). Ideales para riegos en general, elevación a tanques elevados y cisterna, llenado de piscinas y bebederos, en el ámbito civil, industrial y agropecuario.

Debido a la incorporación de electrónica dentro del motor, no es necesario la colocación de protecciones adicionales o tableros externos y costosos que cumplan con dicha tarea.

### Características

- Arranque suave incorporado
- Protecciones por sobre o baja tensión incorporado
- Protección contra la sobrecarga incorporado
- Protección contra trabajo en seco incorporado
- Microprocesador interno con múltiples registros de valores de funcionamiento y control
- Opción de instalación en posición vertical u horizontal
- Motor eléctrico sumergible REBOBINABLE y REPARABLE
- Aislación clase F – IP 68
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

### Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta +35°C
- Rango de PH del agua a bombear 6.5 a 8
- Agua con sólidos en suspensión hasta 25 gr/m<sup>3</sup>



**CON INVERTER  
INCORPORADO**

TABLA DE PRESTACION – 6000 vpm

MODELO	HP	Altura manométrica (metros)												Boca de descarga	Etapas N°	Largo (mm)	Peso (kg)		
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75						
INTELLISUB 100 M	1	7	6,5	5,9	5	4	2,4	0,6							Caudal m <sup>3</sup> /h	1 ¼"	2	710	9,95